النفايات البلاستيكية المستمرة بالبالكامل اله النفط التحلل الحراري
أحدث نظام التغذية المستمر في عمليه التحلل الحراري لا تتطلب أعاده تشغيل أو وقف ، لذلك لديها المزيد من القدرة علي المعالجة. بالمقارنة مع نظام التغذية المتقطعة ، والاتمته قويه لديها ميزه كبيره من نظام الاستمرارية ، وانخفاض الوقت الضائع وتكاليف العمل ، وتحسين كفاءه العمل.

مواد
الصلبة: نفايات الإطارات ، منتجات المطاط النفايات ، نفايات بلاستيكية

الناتج لإطارات النفايات:
45 ٪-50 ٪ زيت الوقود
30 ٪-35 ٪ الكربون الأسود
10%-12% أسلاك فولاذية

نفايات غاز 8%-10%

آلات الحرارية المستمرة من الأعلاف ، والخبث ، وبقايا المياه النفط الفصل والنقل علي التوالي ، وجميع التلقائي ، والتحكم الميكانيكية. يتم التحكم في العملية بأكملها من قبل نظام التشغيل الخاص بنا تصميم فريد من نوعه ، وأدارتها 20/30 طن الجهاز يحتاج فقط اثنين من العمال

توفير الطاقة

في جميع مراحل عمليه الإنتاج فقط عندما يتم تشغيل الجهاز تحتاج بدء 30 كيلوغراما من الوقود ، وبمجرد بدء تشغيل الجهاز ، تلقاء نفسها توليد ما يكفي من الغاز لتوريد التشغيل العادي للجهاز. وفي حاله الكهرباء بتكلفه معقولة ، يمكن ان يدوم النظام لعده أشهر

انخفاض الانبعاثات

ويشمل نظام فريد من نوعه ثلاثه في واحد أزاله الكبريت والغبار ، وغبار الأفلام المائية وغبار الرش ثلاث مجموعات من النظم ، من خلال هذه النظم الثلاثة لامتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغبار لجعله يستوفي معايير إبراء الذمة الحكومية

من السهل الحفاظ علي

ومن السهل تشغيل نظام التحلل الحراري المستمر وسهوله صيانته. وفي اطار الدور الحفاز للتصميم الخاص ، يمكن للنظام بأكمله ان يدوم 6 أشهر

خدمات طويلة لايف

ويستخدم النظام الهواء الساخن كوسيلة لإيصال الحرارة بالتساوي إلى المفاعل. لان المفاعل ليست ساخنه مباشره ، ويحافظ علي درجه الحرارة داخل الفرن عند 400 درجه ، بحيث خدمه المعدات مده تصل إلى 15 سنه

Outputs & Application

Selling

Diesel: which can use in truck or other diesel machine
(Refined oil)

Fuel oil:Ceramics factory, hotels, power plants, etc.
(Direct burning)

Selling

Carbon black can be processed into a carbon rod, carbon spheres or briquettes, as fuel

Workflow

DELIVERING