

النفايات المطاطية المستمرة بالبالكامل اله التحلل الحراري

أحدث نظام التغذية المستمر في عمليه التحلل الحراري لا تتطلب أعاده تشغيل أو وقف ، لذلك لديها المزيد من القدرة على المعالجة. بالمقارنة مع نظام التغذية المتقطعة ، والاتمته قويه لديها ميزه كبيره من نظام الاستمرارية ، وانخفاض الوقت الصناع وتكليف العمل ، وتحسين كفاءه العمل.

مواد

الصلبة: نفايات الإطارات ، منتجات المطاط النفايات ، نفايات بلاستيكية

RAW MATERIAL



الناتج لإطارات النفايات:

45% زيت الوقود

30% الكربون الأسود

أسلام فولاذية %12-%10
نفايات غاز %10-%8

Outputs & Application



Workflow



آلات الحرارية المستمرة من الأعلاف ، والخبث ، وبقايا المياه النفط الفصل والنقل على التوالي ، وجميع التلقائي ، والتحكم الميكانيكية. يتم التحكم في

العملية بأكملها من قبل نظام التشغيل الخاص بنا تصميم فريد من نوعه ، وأدارتها 20/30 طن الجهاز يحتاج فقط اثنين من العمال

توفير الطاقة

في جميع مراحل عمليه الإنتاج فقط عندما يتم تشغيل الجهاز تحتاج بدء 30 كيلوغراما من الوقود ، وب مجرد بدء تشغيل الجهاز ، تلقاء نفسها توليد ما يكفي من الغاز لتوريد التشغيل العادي للجهاز. وفي حالة الكهرباء بتكلفه معقولة ، يمكن ان يدوم النظام لعده أشهر

انخفاض الانبعاثات

ويشمل نظام فريد من نوعه ثلاثة في واحد أزاله الكبريت والغبار ، وغبار الأفلام المائية وغبار الرش ثلاث مجموعات من النظم ، من خلال هذه النظم الثلاثة لامتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغبار لجعله يستوفي معايير إبراء الذمة الحكومية

من السهل الحفاظ على

ومن السهل تشغيل نظام التحلل الحراري المستمر وسهوله صيانته. وفي اطار الدور الحفاز للتصميم الخاص ، يمكن للنظام بأكمله ان يدوم 6 أشهر

خدمات طويلة لايف

ويستخدم النظام الهواء الساخن كوسيلة لإيصال الحرارة بالتساوي إلى المفاعل. لأن المفاعل ليست ساخنه مباشره ، ويحافظ علي درجه الحرارة داخل الفرن عند 400 درجه ، بحيث خدمه المعدات مده تصل إلى 15 سنه

DELIVERING

