

ماكينة زيت التحلل المطاطي المستمرة بالبالكامل

أحدث نظام التغذية المستمر في عمليه التحلل الحراري لا تتطلب أعاده تشغيل أو وقف ، لذلك لديها المزيد من القدرة على المعالجة. بالمقارنة مع نظام التغذية المتقطعة ، والاتمته قويه لديها ميزه كبيره من نظام الاستمرارية ، وانخفاض الوقت الصناعي وتكليف العمل ، وتحسين كفاءه العمل.

مواد

الصلبة: نفايات الإطارات ، منتجات المطاط النفايات ، نفايات بلاستيكية

RAW MATERIAL



Outputs & Application



الناتج لإطارات النفايات:

50-45% زيت الوقود
35-30% الكربون الأسود
12-10% أسلاك فولاذية
10-8% نفاثات غاز

آلات الحرارية المستمرة من الأعلاف ، والخبث ، وبقايا المياه النفط الفصل والنقل على التوالي ، وجميع التلقائي ، والتحكم الميكانيكية. يتم التحكم في العملية بأكملها من قبل نظام التشغيل الخاص بنا تصميم فريد من نوعه ، وأدارتها 20/30 طن الجهاز يحتاج فقط اثنين من العمال

توفير الطاقة

في جميع مراحل عملية الإنتاج فقط عندما يتم تشغيل الجهاز تحتاج بدء 30 كيلوغراما من الوقود ، وب مجرد بدء تشغيل الجهاز ، تلقاء نفسها توليد ما يكفي

من الغاز لتوريد التشغيل العادي للجهاز . وفي حاله الكهرباء بتكلفه معقولة ، يمكن ان يدوم النظام لعده أشهر

انخفاض الانبعاثات

ويشمل نظام فريد من نوعه ثلاثة في واحد أزاله الكبريت والغبار ، وغبار الأفلام المائية وغبار الرش ثلاث مجموعات من النظم ، من خلال هذه النظم الثلاثة لامتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغبار لجعله يستوفي معايير إبراء الذمة الحكومية

من السهل الحفاظ علي

ومن السهل تشغيل نظام التحلل الحراري المستمر وسهوله صيانته . وفي اطار الدور الحفاز للتصميم الخاص ، يمكن للنظام بأكمله ان يدوم 6 أشهر

خدمات طويلة لايف

ويستخدم النظام الهواء الساخن كوسيلة لإيصال الحرارة بالتساوي إلى المفاعل . لأن المفاعل ليست ساخنه مباشره ، ويحافظ على درجه الحرارة داخل الفرن عند 400 درجه ، بحيث خدمه المعدات مده تصل إلى 15 سنه

Workflow



DELIVERING

