

ارتفاع بيروليزي المعدات في الصين



RAW MATERIAL



Workflow



الملاحم الرئيسية من الانحلال الحراري آلة إعادة التدوير
سلامة

- 1) قياس الضغط، جهاز إنذار، صمام آمن.
- 2) لدينا جهاز أنتيكلوجينغ، في حالة المربي، وسوف يكون هناك أنتيماتيك ألايمينغ، التلقائي

العادم التلقائي الضغط.

أجزاء أخرى هي المرجل لوحدة. سمك هو 16 / 14/16 / 345R 18 / 3R (3) باستخدام 245 12mm.

لحام التلقائي، وتجهيز وفقاً لمعايير رئيس نوعية الضغط. (4)

(5) مع نظام فراغ الملكية، هو أكثر أماناً على شرط من الضغط السلبي.
توفير الطاقة

1) إعادة تدوير غاز العادم إلى الفرن.

2) تغذية مستمرة مع التلقائي المغذية، لا تسرب الغاز.

حماية البيئة

1) المدمج في الخبث، وختم بالماء، لا تلوث الصلبة.

2) مع معدات إزالة الغبار لا يوجد تلوث الهواء.

استخدام المنتج النهائي

1. زيت الوقود: النفط من هذا النبات يمكن استخدامها كوقود صناعي للحرق

2. أسود الكربون الخام: أسود الكربون الخام من هذا النبات هو الخام، ويمكن بيعها لمصنع الطوب والاحتراق الداخلي أو إلى المصنع في حاجة إليها كمادة خام، مثل تبر والأحذية والكابلات وشركات مانعة للتسلب.

3. سلك ستيل: يمكن بيعها إلى شركة الحديد والصلب مباشرة

DELIVERING



Waste Oil



1 Engineers available to service machinery overseas

2 Tracking service for products for two years; lifetime warranty

3 Maintenance and experiment

4 Reminding for the service life of the wearing parts(Paid to provide)

5 Whole process install, guide, training from our engineer

6 Profile database for customer