

آلة الانحلال الحراري / النفايات مصنع إعادة تدوير الإطارات





Outputs & Application



الملاح الرئيسية من الانحلال الحراري آلة إعادة التدوير
سلامة

- (1) قياس الضغط، جهاز إنذار، صمام آمن.
- (2) لدينا جهاز أنتيكلوغينغ، في حالة المربي، وسوف يكون هناك أنتيماتيك ألامينغ، التلقائي العادم التلقائي الضغط.
- mm، المرجل لوحة. سمك هو 3R / 345R 18 / 14/16 باستخدام 245 mm. أجزاء أخرى هي 12 mm.
- لحام التلقائي، وتجهيز وفقا لمعيار رئيس أوعية الضغط. (4)
- (5) مع نظام فراغ الملكية، هو أكثر أمانا على شرط من الضغط السلبي. توفير الطاقة

- (1) إعادة تدوير غاز العادم إلى الفرن.
- (2) تغذية مستمرة مع التلقائي المغذية، لا تسرب الغاز.
- حماية البيئة
- (1) المدمج في الخبث، وختم بالماء، لا تلوث الصلبة.

(2) مع معدات إزالة الغبار لا يوجد تلوث الهواء.

استخدام المنتج النهائي

1. زيت الوقود: النفط من هذا النبات يمكن استخدامها كوقود صناعي للحرق
2. أسود الكربون الخام: أسود الكربون الخام من هذا النبات هو الخام، ويمكن بيعها لمصنع الطوب والاحتراق الداخلي أو إلى المصنع في حاجة إليها كمادة خام، مثل تبيير والأحذية والكابلات وشركات مانعة للتسرب.
3. سلك ستيل: يمكن بيعها إلى شركة الحديد والصلب مباشرة

DELIVERING

