

النفايات الإطارات الانحلال الحراري النبات




Workflow



RAW MATERIAL



Outputs & Application



الملاح الرئيسية من الانحلال الحراري آلة إعادة التدوير
سلامة

(1) قياس الضغط، جهاز إنذار، صمام آمن.

(2) لدينا جهاز أنتيكلوغينغ، في حالة المربى، وسوف يكون هناك أنتيماتيك أليمينغ، التلقائي العادم التلقائي الضغط.

أجزاء أخرى هي، الممرجل لوحة. سمك هو 14/16 / 18 / 3R / 345R باستخدام 245 12mm.

لحام التلقائي، وتجهيز وفقا لمعيار رئيس أوعية الضغط. (4)

(5) مع نظام فراغ الملكية، هو أكثر أمانا على شرط من الضغط السلبي. توفير الطاقة

(1) إعادة تدوير غاز العادم إلى الفرن.

(2) لا تسرب الغاز.

حماية البيئة

(1) المدمج في الخبث، وختم بالماء، لا تلوث الصلبة.

(2) مع معدات إزالة الغبار لا يوجد تلوث الهواء.

استخدام المنتج النهائي

1. زيت الوقود: النفط من هذا النبات يمكن استخدامها كوقود صناعي للحرق
2. أسود الكربون الخام: أسود الكربون الخام من هذا النبات هو الخام، ويمكن بيعها لمصنع الطوب والاحتراق الداخلي أو إلى المصنع في حاجة إليها كمادة خام، مثل تبيير والأحذية والكابلات وشركات مانعة للتسرب.
3. سلك ستيل: يمكن بيعها إلى شركة الحديد والصلب مباشرة







DELIVERING



Waste Oil



1 Engineers available to service machinery overseas

2 Tracking service for products for two years; lifetime warranty

3 Maintenance and experiment

4 Reminding for the service life of the wearing parts(Paid to provide)

5 Whole process install, guide,training from our engineer

6 Profile database for customer