

Porcellana rifiuti completamente continua plastica pirolisi olio  
attrezzature manufacture

Ultimo sistema di alimentazione continua nel processo di pirolisi non richiede un riavvio o stop, quindi ha più capacità di elaborazione. Rispetto al sistema di alimentazione intermittente, l'automazione potente ha il grande vantaggio del sistema di continuità, del tempo morto ridotto e dei costi di lavoro, migliora l'efficienza del lavoro.

Materiale

Solido: pneumatico residuo, prodotto di gomma residua,  
plastica di spreco

# RAW MATERIAL

---



# Outputs & Application



# Workflow



Uscita per i rifiuti pneumatici:  
45%-50% olio combustibile  
30%-35% carbonio nero  
10%-12% filo d'acciaio  
8%-10% gas di scarto

Macchine termiche continue dall'alimentazione, scorie, separazione olio-acqua residua e trasporto rispettivamente, tutte sono automatiche, controllo meccanico. L'intera operazione è controllata da un sistema operativo PLC il nostro design unico, gestito 20/30 ton dispositivo ha bisogno solo di due lavoratori

### Risparmiare energia

Durante il processo produttivo solo quando la macchina è iniziata è necessario avviare 30 chilogrammi di carburante, una volta che la macchina inizia a funzionare, proprio generare abbastanza gas per fornire il normale funzionamento della macchina. in caso di elettricità ad un costo ragionevole, sistema può durare per diversi mesi

### Basse emissioni

Unico tre-in-uno sistema comprende la desolfurazione e la rimozione della polvere, pellicola di acqua polvere e polveri spray tre insieme di sistemi, attraverso questi tre sistemi per assorbire le emissioni di anidride carbonica e polvere per farlo rispettare gli standard di scarico dello stato

### Facile da mantenere

Il sistema continuo di pirolisi è facile da funzionare e facile effettuare. Sotto il ruolo catalitico del design speciale, l'intero sistema può durare 6 mesi

### Servicelife lungo

Il sistema utilizza l'aria calda come mezzo per fornire calore uniformemente al reattore. Poiché il reattore non è riscaldato direttamente e mantiene la temperatura all'interno del forno a

400 gradi, di modo che la durata di servizio dell'apparecchiatura fino a 15 anni

## DELIVERING

