

Fabbricazione di impianti di pirolisi ODF



ODIFEI
— 欧迪菲 —

Email: doris@odifei.com.cn

Whatsapp: 0086 15225112445



ODIFEI
— 欧迪菲 —

Email: doris@odifei.com.cn

Whatsapp: 0086 15225112445

razione

L'ultimo sistema di alimentazione continua nel processo di pirolisi non richiede un riavvio o un arresto, quindi ha più capacità di elaborazione. Rispetto al sistema di alimentazione intermittente, la potente automazione ha il grande vantaggio del sistema di continuità, riduzione dei tempi di fermo e dei costi del lavoro, migliorando l'efficienza del lavoro.

Materiale: gomma dei rifiuti, prodotti in gomma dei rifiuti, plastica di scarto

RAW MATERIAL



Outputs & Application



Produzione per pneumatici di scarto:

45% -50% di olio combustibile

30% -35% di carbonio nero

Filo d'acciaio da 10% -12%

8% -10% gas di scarico

Macchine termiche continue, dal risparmio, dalla scorie, dalla separazione dell'olio-acqua residuo e dal trasporto, sono tutti automatici, meccanici di controllo. L'intera operazione è controllata da un sistema operativo PLC il nostro design unico, gestito da 20 a 30 tonnellate, richiede solo due lavoratori

Risparmiare energia

Durante tutto il processo produttivo solo quando si avvia la macchina, è necessario avviare 30 chilogrammi di carburante,

una volta che la macchina inizia a funzionare, il proprio produce abbastanza gas per alimentare il normale funzionamento della macchina. Nel caso di elettricità a un costo ragionevole, il sistema può durare per diversi mesi

Basse emissioni

Il sistema unico tre-in-one include la desolforazione e la rimozione di polvere, la polvere di acqua e la polvere di spruzzo tre serie di sistemi, attraverso questi tre sistemi per assorbire le emissioni di anidride carbonica e polvere per soddisfare gli standard di scarico dello stato

Facile da mantenere

Il sistema di pirolisi continua è facile da usare e facile da mantenere. Sotto il ruolo catalitico del disegno speciale, l'intero sistema può durare 6 mesi

Lunga servicelife

Il sistema utilizza aria calda come mezzo per fornire calore uniforme al reattore. Poiché il reattore non viene riscaldato direttamente e mantiene la temperatura all'interno del forno a 400 gradi, in modo che la durata dell'apparecchiatura fino a 15 anni

Waste Oil



1 Engineers available to service machinery overseas

2 Tracking service for products for two years; lifetime warranty

3 Maintenance and experiment

4 Reminding for the service life of the wearing parts(Paid to provide)

5 Whole process install, guide,training from our engineer

6 Profile database for customer