Производство пиролизного завода

RAW MATERIAL

Основные характеристики машины для переработки пиролиза безопасности

1) Манометр, аварийное устройство, предохранительный клапан.

2) У нас есть антикоррозийное устройство, в случае замятия, будет антиматериальное, автоматическое выхлоп и автоматическая декомпрессия.

3) Использование плиты котла 245R / 345R. Толщина 14/16/18 мм, остальные части - 12 мм.

4) Автоматическая сварка, обработка в соответствии со стандартом головки сосуда высокого давления.

5) При использовании собственной вакуумной системы она намного безопаснее при условии отрицательного давления.

Сохранение энергии

1) Рециркуляция отработавших газов в печь.

2) Непрерывная подача с автоматическим питателем, отсутствие утечки газа.
Защита окружающей среды
1) Встроенный шлак, уплотнение с водой, отсутствие твердого загрязнения.
2) С пылеулавливающим оборудованием нет загрязнения воздуха.

Использование конечного продукта

1. Топливо масла: масло с этого завода может использоваться в качестве промышленного топлива для сжигания
2.Сержавеющая углеродная сажа: сырая углеродная сажа из этого завода является сырой и может быть продана кирпичному заводу в качестве внутреннего сгорания или на заводе, который нуждается в нем в качестве сырья, такого как фирмы-тир, обувной, кабельный и герметик.
Провод 3.Steel: он может быть продан непосредственно металлургической компании.

Outputs & Application

Selling

Diesel: which can use in truck or other diesel machine
(Refined oil)

Fuel oil:Ceramics factory, hotels, power plants, etc.
(Direct burning)

Selling

Carbon black can be processed into a carbon rod, carbon spheres or briquettes, as fuel

MYZG

DELIVERING

Waste Oil

1. Engineers available to service machinery overseas
2. Tracking service for products for two years; lifetime warranty
3. Maintenance and experiment
4. Reminding for the service life of the wearing parts(Paid to provide)
5. Whole process install, guide,training from our engineer
6. Profile database for customer