

Машина для пиролиза с рециркуляцией шин





RAW MATERIAL



Workflow



Outputs & Application



Основные характеристики машины для переработки пиролиза безопасности

- 1) Манометр, аварийное устройство, предохранительный клапан.
- 2) У нас есть антикоррозийное устройство, в случае замятия, будет антиматериальное, автоматическое выхлоп и автоматическая декомпрессия.
- 3) Использование плиты котла 245R / 345R. Толщина 14/16/18 мм, остальные части - 12 мм.
- 4) Автоматическая сварка, обработка в соответствии со стандартом головки сосуда высокого давления.
- 5) При использовании собственной вакуумной системы она намного безопаснее при условии отрицательного давления.

Сохранение энергии

- 1) Рециркуляция отработавших газов в печь.
- 2) Непрерывная подача с автоматическим питателем, отсутствие утечки газа.

Защита окружающей среды

- 1) Встроенный шлак, уплотнение с водой, отсутствие твердого загрязнения.
- 2) С пылеулавливающим оборудованием нет загрязнения воздуха.

Использование конечного продукта

1. Топливо масла: масло с этого завода может использоваться в качестве промышленного топлива для сжигания
 2. Сержавеющая углеродная сажа: сырая углеродная сажа из этого завода является сырой и может быть продана кирпичному заводу в качестве внутреннего сгорания или на заводе, который нуждается в нем в качестве сырья, такого как фирмы-тир, обувной, кабельный и герметик.
- Провод 3.Steel: он может быть продан непосредственно металлургической компании.





DELIVERING



Waste Oil



1 Engineers available to service machinery overseas

2 Tracking service for products for two years; lifetime warranty

3 Maintenance and experiment

4 Reminding for the service life of the wearing parts(Paid to provide)

5 Whole process install, guide, training from our engineer

6 Profile database for customer